STABIFLEX Abdeckung SOLO 648-15kN Typ1 (mit Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max. 1500kg)

Rutschhemmende Oberfläche, mit zwei integrierten Griffmulden **Bitte unbedingt den vorhandenen\nSchachtkopf genau nachmessen und auf Passfähigkeit prüfen!** Wir bieten als Produktzubehör das Abfräsen auf verschiedene Außendurchmesser an. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen\nzusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989).Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Bezeichnung:	AB-648-PO-15kN-T1
Kennmaß:	DN 600
Einsatzbereich:	Haus, Hof
Außenmaß (in mm):	648
Belastungsklasse:	A 15kN (max. 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Gewicht:	ca. 7 kg

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.

UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info