STABIFLEX Thermo Abdeckung SOLO 648-15kN Typ1 (mit Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max. 1500kg)

Rutschhemmende Oberfläche, mit zwei integrierten Griffmulden **Bitte unbedingt den vorhandenen Schachtkopf genau nachmessen und auf Passfähigkeit prüfen!** Wir bieten als Produktzubehör das Abfräßen auf verschiedene Außendurchmesser an. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.

Sicherheitshinweis: Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen\nzusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989).Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Verringert Wärmeverluste, Kondenswasserbildung, Korrosion und Frostschäden im Schacht! Dämmstärke 6 cm / Natursteingranulat / Wärmeleitfähigkeit < 0,09 W/mK Passend zu allen gängigen Beton-/Gussrahmen nach DIN-Norm. Einfach austauschen

Achtung: Ältere Rahmen können teilweise stark von den Normmaßen abweichen. Bitte unbedingt den Rahmen nachmessen – ggf. Abfräß-Service mitbestellen!

Bezeichnung:	AB-648-PO-15kN-T1 THERMO
Kennmaß:	DN 600
Einsatzbereich:	Haus, Hof
Außenmaß (in mm):	648
Belastungsklasse:	A 15kN (max. 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Gewicht:	ca. 12kg

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany

MPA Darmstadt

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.

ISO Cold-Climate-Test

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info

STABIFLEX®
SCHACHTABDECKUNGEN AUS KUNSTSTOFF
PLASTIC MANHOLE COVERS

ISO 15398

ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff- und Schachtabdeckungen.

UV+

UV beständig

UV-stabilisierte Materialien verhindern ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 924 17 88

E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: verkauf@stabiflex.info