

Produkt: STABIFLEX Abdeckung SOLO XXL-950-200kg-Typ1 (mit Griffmulden)

## STABIFLEX® SOLO Schachtabdeckung Typ1 (mit Griffmulden) lose ohne Rahmen

### DN 800 - Belastungsklasse: Begehbar bis max. 200kg


Für Behälter und Schächte von Regenwasseranlagen

|                   |  |
|-------------------|--|
| Bezeichnung:      | STABIFLEX AB 950-PO-200kg-T1   |
| Kenmaß:           | DN 800   |
| Außenmaß:         | 950 mm   |
| Belastungsklasse: | Begehbar bis max. 200kg nach DIN 1989  |
| Einsatzbereich:   | Haus und Hof   |
| Gewicht:          | Ca. 13 kg  |
| Material:         | Polyolefin-Kunststoffe (PO)  |
| Farbe:            | Anthrazit  |
| Beschreibung:     | Rutschfeste Oberfläche, mit zwei integrierten Griffmulden <b>Bitte unbedingt den vorhandenen Schachtkopf genau ausmessen und auf Passfähigkeit prüfen.</b> Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. <b>Sicherheitshinweis:</b> Schachtabdeckungen mit einem Gewicht unter 20kg müssen zusätzlich gesichert werden. (Kindersicherung nach DIN 1989). Dies kann z.B. durch Verschrauben mit dem Rahmen erfolgen (Nicht im Lieferumfang enthalten). |

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT  
Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST  
Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398  
Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG  
UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

**Kontakt**

**Privatkunden**

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

**Gewerbekunden**

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)