

Produkt: STABIFLEX Abdeckung NewEdition-600kg-Typ1 (mit Griffmulden)

## STABIFLEX | Schachtabdeckung NewEdition 600kg Typ1 (mit Griffmulden) mit Modulrahmen

### DN 600 - Belastungsklasse: PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast

#### Für Behälter und Schächte von Regenwasseranlagen

<b>Bezeichnung:</b>	<b>STABIFLEX   SA-648-PO-600kg-NE-T1</b>
<b>Kenmaß:</b>	DN 600
<b>Außenmaß:</b>	770 mm
<b>Belastungsklasse:</b>	PKW-befahrbar bis max. 600kg Radlast nach DIN 1989
<b>Einsatzbereich:</b>	Haus und Hof
<b>Gewicht:</b>	Ca. 11 kg (Abdeckung ca. 7 kg)
<b>Material:</b>	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
<b>Farbe:</b>	Anthrazit
<b>Beschreibung:</b>	Modulrahmen und Deckel. Mit integriertem Sandverschluss, rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung- Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen<span> Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. <b>Sicherheitshinweis:</b> Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)


[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



#### MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



#### ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



#### ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



#### UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

## Kontakt

#### Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18  
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112

#### Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0  
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11

E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)