

Produkt: STABIFLEX Abdeckung NewEdition Teleskop-15kN-Typ2 (ohne Griffmulden)

STABIFLEX® | Schachtabdeckung NewEdition-Teleskop-15kN-Typ2 (ohne Griffmulden)

DN 600 - Belastungsklasse: A 15kN (max 1500 kg)

Selbstnivellierender Teleskop-Domschacht DN 600: Höhenausgleich: min. 125mm - max. 400mm. Neigungsverstellbar bis 5°. Für Schächte mit einer Öffnung von 600-630mm

Bezeichnung:	STABIFLEX SA-Teleskop-648-PO-15kN-NE-T2
Kennmaß:	DN 600
Außenmaß:	770 mm
Belastungsklasse:	A 15kN (max 1500kg) nach ISO 15398 / EN 124
Einsatzbereich:	Haus und Hof
Gewicht:	Ca. 17 kg (Abdeckung ca. 6 kg)
Material:	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
Farbe:	Anthrazit
Beschreibung:	Abdeckung ohne Griffmulden, mit rutschhemmender Oberfläche und 2-fach Verschraubung zur Kindersicherung. Modulrahmen mit integriertem Sandverschluss, Verlängerung und Schachtanschlußring mit integriertem Schiebeprofil. Auch für Kunststoffschächte/-Behälter geeignet! Stufenlos höhen- und neigungsverstellbar. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen.


[Montagezeichnung herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

Kontakt

Privatkunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0

Mobile: +49 (0) 176 / 62567112
E-Mail: stabiflex@snc-shops.de

Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11
E-Mail: verkauf@stabiflex.info