

Produkt: STABIFLEX Abdeckung BASIC XXL-200kg-TWD-Typ1 (mit Griffmulden)

## STABIFLEX | Schachtabdeckung BASIC XXL-200kg-TWD Typ1 (mit Griffmulden) mit Blockrahmen

**DN 800/1000 – TAGWASSERDICHTER Ausführung Belastungsklasse: Begehr bis max. 200kg**

Für Behälter und Schächte von Regenwasseranlagen Passend zu Betonfertigteilen in DN 800 und DN 1000

<b>Bezeichnung:</b>	<b>STABIFLEX   BA 950-PO-200kg-TWD-VA-T1</b>
<b>Kennmaß:</b>	passend DN800 oder DN1000
<b>Außenmaß:</b>	1040 mm
<b>Belastungsklasse:</b>	Begehr bis max. 200kg nach DIN 1989
<b>Einsatzbereich:</b>	Haus und Hof
<b>Gewicht:</b>	20 kg (Deckel ca. 13kg)
<b>Material:</b>	Polyolefin-Kunststoffe (PO)
<b>Farbe:</b>	Anthrazit
<b>Beschreibung:</b>	Blockrahmen und Deckel Mit integriertem Sandverschluss, mit Einlegedichtung, rutschhemmender Oberfläche, zwei Griffmulden und 6-fach VA-Hutmutterverschraubung zur Kindersicherung, Incl. 2 Hebehaken. Ohne Befestigungsmaterial für den Rahmen. Bitte bei der Montage darauf achten, dass auch zwischen Rahmen und Bauwerk bauseits eine qualifizierte Abdichtung erfolgen sollte! Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Angaben und unterliegen Fertigungstoleranzen. <b>Sicherheitshinweis:</b> Schachtabdeckungen aus Kunststoff müssen aufgrund ihres geringen Eigengewichts auf dem Behälter/Schacht zusätzlich gesichert werden (z.B. Einbetonieren, Verschrauben..)


[Montagezeichnung \(DN 800\) herunterladen](#) [Montagezeichnung \(DN 1000\) herunterladen](#)

STABIFLEX – geprüfte Qualität made in Germany



### MPA DARMSTADT

Die Materialprüfanstalt der TU-Darmstadt ist unser Partner für Eignungs- und Qualitätsprüfungen.



### ISO COLD-CLIMATE-TEST

Unsere Produkte sind für den Einsatz in Regionen mit kälteren Klimabedingungen geeignet.



### ISO 15398

Unsere Produkte entsprechen der internationalen Regel-Norm für Kunststoff-Schachtabdeckungen.



### UV BESTÄNDIG

UV-stabilisierte Materialien ermöglichen den Einsatz in Gebieten mit höherer UV-Einstrahlung.

## Kontakt

Privatkunden

Gewerbekunden

Tel.: +49 (0) 7262 / 258 12 18  
Mobile: +49 (0) 176 / 62567112  
E-Mail: [stabiflex@snc-shops.de](mailto:stabiflex@snc-shops.de)

Tel.: +49 (0) 7262 6093 0  
Fax.: Fax.: 0049 (0) 7262 6093 11  
E-Mail: [verkauf@stabiflex.info](mailto:verkauf@stabiflex.info)